



Landratsamt  
Landsberg am Lech  
Kreisbrandinspektion

# Kurzinformation: Abrollbehälter Öl/Umweltschutz

Zur Beseitigung von mittleren und große Umweltgefährdungen durch Öl und Chemikalien



## Inhalt des Flyers

- > Allgemeine Informationen
- > Abrollbehälter, Verlastete Geräte und Einsatzmittel
- Technische Daten

Im Rahmen des Wechsellader-Konzeptes des Landkreises Landsberg am Lech wird ein Abrollbehälter AB Öl/Umweltschutz vorgehalten. Die darauf verlasteten Gerätschaften und Einsatzmittel stellen im Fall einer notwendigen Gefahrenabwehr bei Öl und Umweltschäden eine umfangreiche Ergänzung der örtlich vorgehaltenen Mittel dar.



## Technische Daten AB

Länge: 5,90m  
Breite: 2,50m  
Gewicht: 8,6t

## Technische Daten (inkl. WLF)

Länge: 10,00m  
Breite: 2,55m  
Höhe: 3,80m

Aufstellfläche inkl. WLF, abgesetzt:  
25m x 6m

Standort: Freiwillige Feuerwehr  
Markt Dießen am Ammersee

Bei Alarmierung des AB Öl fährt aus  
Dießen an:

Kommandowagen (KdoW)  
Florian Dießen 10/1

Wechsellader mit AB Öl/Umweltschutz  
(WLF-K/AB Öl)

Florian Dießen 36/1

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug  
(HLF24)

Florian Dießen 49/1

## Abrollbehälter Öl/Umweltschutz

Der Abrollbehälter Öl/Umweltschutz ist ein Teil des Wechsellader Konzeptes des Landkreises Landsberg am Lech. Stationiert ist der AB-Öl seit 2014 in Dießen. Der AB-Öl ersetzt hier den Ölschadensanhänger von 1967. Der AB-Öl kommt auf Anforderung des Einsatzleiters eines Schadensortes oder als Teil des Gefahrgutkonzeptes des Land-

kreises Landsberg zum Einsatz. Die Anforderung erfolgt immer über die Leitstelle. Das Begleitfahrzeug HLF 24 stellt sicher, dass unterwiesenes Personal für die vielfältigen Möglichkeiten des Abrollbehälters und des Krans zur Verfügung steht, und bei Bedarf z.B. Träger für den Chemikalienschutzanzug, stellt. Der KdoW kommt mit dem Zugführer vom Dienst. Er hilft und unterstützt

den Einsatzleiter vor Ort mit Informationen zu den anrückenden Gerätschaften und den Einsatzmöglichkeiten. Grundsätzlich dient der AB-Öl/Umweltschutz der Bekämpfung von Umweltschäden durch auffangen von umweltgefährdenden Flüssigkeiten in Faltbehältern, dem Umpumpen von Flüssigkeiten, dem Aufnehmen von Öl zu Land oder auf Gewässern sowie dem Abdichten

leckgeschlagener Behälter oder Leitungen. Zudem ist eine Schadstoffmessung (Ex, O<sub>x</sub>, Tox, CO<sub>2</sub>) möglich. Zur Bergung von Ladungsteilen oder Fässern kann der Kran des Wechselladerfahrzeugs verwendet werden. Die Arbeit mit dem AB-Öl schließt in der Regel die ersten Maßnahmen der örtlichen Feuerwehr an, und ergänzt diese.



Landratsamt  
Landsberg am Lech  
Kreisbrandinspektion

### Einsatzmaterial des Abrollbehälters Öl/Umweltschutz: (Auszug aus der Beladefliste)

- 30m Ölsperre mit Zubehör
- Ölbinder, Fleecetücher, Öl-Schlängel
- Auffangbehälter: 1 x 3000l, 4 x 1600l
- Umfüllpumpe Mineralöl TUP (Ex geschützt)
- Umfüllpumpe Gefahrgut ELRO (Ex geschützt)
- Handmembranpumpe
- Fasspumpe (Ex geschützt)
- 2x Doppelmembranpumpe Druckluft (Ex geschützt)
- Chemie- und Ölbeständige Schläuche DN32, DN50, G52
- Armaturen, Übergangstücke und Zubehör DN32, DN50, G52
- Bergungsfass PE für 200l Fässer
- 6x Ölschutzkleidung, Handschuhe, Schürzen, Stiefel
- 2x Chemikalienschutzanzüge
- 2x Powermoon mit Stativ
- 2x Pulverlöscher BC á 100kg
- 2x Stromerzeuger 8KVA + 13 KVA
- Schnelleinsatzboot SEB I
- Schnelleinsatzzelt 4x5m
- Multifunktionsleiter
- Rettungsplattform
- 2x Digitalfunkgeräte (Ex geschützt)
- 2x Mehrgasmessgerät MX4 (Ex, O<sub>2</sub>, Tox, CO<sub>2</sub>)
- Handwerkzeug (Ex geschützt)
- Pneumatische Leckdichtkissen und Bandagen
- u.v.m.



Bergungsfass, Handpumpe, Pulverlöscher



Schläuche, Armaturen und Zubehör



Umfüllpumpen



Messgeräte, ATEX-Funkgeräte



Dichtkissen